



 Lexmark™

**XC2235**

Fiabilité. Sécurité. Performance.



XC2235



# Lexmark XC2235

L'appareil multifonctionnel XC2235 de Lexmark prend en charge jusqu'à 35 pages par minute\* avec un écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 po). En plus de la prise en charge avec fiabilité de divers supports de types et formats, il est doté d'outils pour vous aider à minimiser la consommation de poudre d'encre et à obtenir les couleurs exactes.



## Prête dès que vous l'êtes

- ▶ Processeur quadricœur de 1,2 GHz et jusqu'à 6 Go de mémoire permettant une impression jusqu'à 35 ppm\*.
- ▶ Numérisation jusqu'à 50 pages par minute.
- ▶ Le bâti en acier et les supports de conception durable résistent à une utilisation intensive et à des environnements exigeants.
- ▶ L'unité de fusion et les composants d'imagerie durables prolongent le temps de service.
- ▶ Les cartouches de poudre d'encre Unison™ offrent jusqu'à 6 000 couleurs et 9 000 pages monochromes\*\*.
- ▶ Continuez d'imprimer en noir même lorsque la cartouche d'encre couleur est vide.

## Impression couleur économique

- ▶ L'étalonnage PANTONE®, des pages d'échantillons de couleur intégrées et le remplacement de couleur Lexmark produisent des couleurs exactes et professionnelles à l'interne.
- ▶ Économisez la poudre d'encre avec une suite d'outils qui vous permettent de choisir quand imprimer en couleur et en quelle quantité.

## Une alimentation qui fonctionne

- ▶ Prise en charge fiable et flexible des supports, y compris le carton, les supports de petite taille et les enveloppes, à partir du bac principal ou d'une alimentation à feuille unique.
- ▶ 251 pages d'alimentation standard peuvent atteindre 1 451.

\* Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 et ISO/CEI 24735 respectivement (ESAT - technologie écologiquement saine et appropriée). Pour en savoir plus, consultez la page : [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Rendement moyen basé sur une couverture d'impression d'environ 5 %.

\*\*\*Prix remis en fonction des données nord-américaines ou de l'Europe de l'Ouest

## Interagissez en toute simplicité

- ▶ L'écran tactile e-Task inclinable de 10,9 cm (4,3 po) est livré avec des applications de commodité et de productivité, et est personnalisable pour répondre à vos besoins.
- ▶ Le port USB frontal permet une impression directe à partir de formats de fichiers populaires, sans ordinateur.
- ▶ Dimensions compactes permettant une installation flexible dans plus d'endroits.
- ▶ Connexion facile par Ethernet, port USB ou de simples options d'impression mobile.

## Sécurité intégrale

- ▶ L'architecture de sécurité intégrale de Lexmark vous aide à protéger vos renseignements, qu'ils soient dans des documents, l'appareil, sur le réseau ou partout ailleurs.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab a décerné le prestigieux prix BLI PaceSetter à Lexmark pour la sécurité de l'imagerie des documents\*\*\*.



## Conception respectueuse de la planète

- ▶ Les fonctionnalités de gestion de l'énergie réduisent la consommation énergétique durant l'utilisation active ou en mode veille.
- ▶ L'impression recto verso de série permet d'économiser du papier.
- ▶ Recyclez vos cartouches grâce au programme primé de récupération des cartouches Lexmark (LCCP).

# Lexmark XC2235



- 1 Appareil multifonctionnel avec écran tactile couleur e-Task de 10,9 cm (4,3 po)  
462 x 442 x 588 mm  
18,2 x 17,4 x 23,1 po
- 2 Bac double de 650 feuilles  
5,2 x 16,7 x 16,4 pouces  
133 x 424 x 416 mm
- 3 Bac de 550 feuilles  
5,2 x 16,7 x 16,4 pouces  
133 x 424 x 416 mm

#### Socle d'imprimante ajustable (non illustré)

20,5 x 25,7 x 24,6 pouces  
521 x 653 x 625 mm

#### Bac de rangement pivotant (non illustré)

10,4 x 18,7 x 23,6 pouces  
263 x 476 x 600 mm

- De série
- En option

Note 1 : Prend en charge un bac double en option de 650 feuilles; ou un bac double en option de 650 feuilles et un bac en option de 550 feuilles avec le bac double de 650 feuilles sur le dessus.

Note 2 : Toutes les mesures sont affichées selon le format : hauteur x largeur x profondeur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports à [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

© 2018 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de commerce de Lexmark International, inc., déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple, Inc. Google Cloud Print est une marque de commerce de Google Inc. MOPRIA®, le logo® Mopria™ et les logos Mopria® sont des marques de commerce, des marques de service et des marques de certification de Mopria Alliance, Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. PANTONE®, PANTONE® Goe™ et les autres marques de commerce de Pantone, Inc. appartiennent à Pantone, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce produit comprend un logiciel conçu par l'équipe de OpenSSL Project à des fins d'utilisation dans la trousse OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

## Spécification de produit

## Lexmark<sup>®</sup> XC2235

### Impression

|  |  |
|--|--|
| Affichage  | Écran tactile couleur Lexmark e-Task de 10.9 centimètres   |
| Vitesse d'impression: jusqu'à <sup>6</sup>               | Mono: 35 pages par minute / Couleur: 35 pages par minute   |
| Temps d'impression de la première page: en aussi peu que | Mono: <8.5 secondes / Couleur: <8.5 secondes   |
| Résolution d'impression                                  | Mono: 1200 x 1200 dpi, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) / Couleur: 1200 x 1200 ppp, Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp) |
| Mémoire / Processeur                                     | Standard: 2048 Mo / Maximum: 6144 Mo / Quad Core, 1200 w/ GPU MHz  |
| Disque dur   | Option available   |
| Cycle d'utilisation mensuel recommandé <sup>2</sup>      | 1500 - 8500 pages  |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à <sup>3</sup> | 85000 pages par mois   |

### Copie

|  |  |
|--|--|
| Vitesse de copie: jusqu'à <sup>6</sup>   | Mono: 35 cpm / Couleur: 35 cpm           |
| Temps de sortie de la première page: aussi vite que / Temps de sortie de la première page mode copie: aussi vite que | Mono: 9 secondes / Couleur: 9.5 secondes |

### Numérisation

|  |  |
|--|--|
| Type de numériseur / Numériseur à CAD  | Flatbed scanner with ADF / Numérisation 2 passes recto verso                               |
| A4/lettre Vitesse de numérisation recto verso: jusqu'à   | Mono: 21 / 23 côtés de feuilles par minute / Couleur: 13 / 14 côtés de feuilles par minute |
| A4/lettre Vitesse de numérisation sur un côté: jusqu'à   | Mono: 47 / 50 côtés de feuilles par minute / Couleur: 30 / 32 côtés de feuilles par minute |
| Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie / Numérisation (AAD - Alimentateur automatique de documents): Jusqu'à | 50 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>                                    |

### Fax

|                  |  |
|------------------|--|
| Vitesse de modem | Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps |
|------------------|--|

### Consommables<sup>7</sup>

|   |   |
|---|---|
| Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à) <sup>1</sup> | Cartouches couleur (CMJ) 6000 pages, 9,000-page Black Cartridge   |
| Rendement estimé de photoconducteur: jusqu'à <sup>5</sup>       | 125000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%                     |
| Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante <sup>1</sup>           | Cartouches couleur (CMJ) 2000 pages du Programme Retour, Cartouche de démarrage noir 3000 pages du Programme Retour |

### Gestion du papier

|   |   |
|---|---|
| Gestion du papier incluse                 | Bac de 250 feuilles intégré, Bac de sortie de 150 feuilles, Integrated Duplex, Alimentation manuelle de feuille unique                      |
| Gestion du papier (en option)             | 550-Sheet Tray, Tiroir double de 550 feuilles et chargeur multifonctions 100 feuilles   |
| Capacité de chargement du papier: jusqu'à | Standard: 250+1 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 1450+1 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> |
| Capacité papier en sortie: jusqu'à        | Standard: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>      |
| Types de supports acceptés                | Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, ??tiquettes vinyle, Refer to the Card Stock & Label Guide.   |
| Dimensions des supports acceptés          | 10 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio, A6                  |

### Informations générales<sup>4</sup>

|  |   |
|--|---|
| Connectivité standard                                      | USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A) |
| Ports réseau optionnels                                    | Marknet N8372 WiFi Option   |
| Niveau sonore en mode de fonctionnement                    | Impression: 52 dB(A) / Copie: 56 dB(A) / Numérisation: 55 dB(A)   |
| Environnement d'exploitation                               | Humidité : humidité relative de 8 à de 80%, Température : 10 à 32°C, Altitude : 0 - 2896 mètres   |
| Garantie limitée - Voir la déclaration de garantie limitée | 1-Year Onsite Service, Next Business Day  |
| Dimensions (mm - H x L x P) / Poids                        | 462 x 442 x 588 mm / 27.1 kg  |

Tous les renseignements fournis dans cette brochure sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou des omissions.

<sup>1</sup>Rendement moyen à environ 5% de couverture par couleur. <sup>2</sup>"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. <sup>3</sup>"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. <sup>4</sup>Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for details. <sup>5</sup>Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. <sup>6</sup>Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details.